

fixvillás kerék d 125 mm, sorozat N2U6, görgőscsapágy

SKU: GCP32W0125N2U6R1W

GTIN

5712221102030

Alapvető specifikációk

Teherbírás	200 kg
Kerékátmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Teljes magasság	155 mm
Önsúly	0,71 kg

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	poliamid (szürke)
Futófelület anyaga	termoplasztikus poliuretán 95° Shore A (piros)
Kerékagy szélessége	50 mm
Hüvely átmérője	15 mm

termék linkje

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M10
Villák Anyagvastagság	02.00
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	105 x 80
Rögzítőfuratok távolsága	80 / 77 x 60
Felső lemezvastagság	02.00

További információ

Hőmérséklet tartomány	-40°C – +80°C
SKU / termékkód	GCP32W0125N2U6R1W
Sorozat	sorozat N2U6
DIN / EN szabvány	DIN EN 12532

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	görgőscsapágy
Szálvédő	kis fém szálvédő

termék linkje