

fixvillás kerék d 80 mm, sorozat N2U6, görgőscsapágy, rozsdamentes acél

SKU: GJP22S0080N2U6Q0N

GTIN

5712221107431

Alapvető specifikációk

Teherbírás	130 kg
Kerékátmérő	80 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Teljes magasság	108 mm
Önsúly	0,31 kg

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	poliamid (szürke)
Futófelület anyaga	termoplasztikus poliuretán 95° Shore A (piros)
Kerékagy szélessége	40 mm
Hüvely átmérője	12 mm

termék linkje

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M8
Villák Anyagvastagság	02.00
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	96 x 80
Rögzítőfuratok távolsága	80 / 77 x 60
Felső lemezvastagság	02.00

További információ

Hőmérséklet tartomány	-40°C – +80°C
SKU / termékkód	GJP22S0080N2U6Q0N
Sorozat	sorozat N2U6
DIN / EN szabvány	DIN EN 12532

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	görgőscsapágy, rozsdamentes acél
Szálvédő	külön szálvédő nélkül

termék linkje