

forgóvillás kerék d 125 mm, sorozat N2U6, görgőscsapágy, rozsdamentes acél

SKU: TJP36S0125N2U6Q0N

GTIN

5712221107400

Alapvető specifikációk

Teherbírás	200 kg
Kerékátmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Teljes magasság	155 mm
Önsúly	0,72 kg

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	poliamid (szürke)
Futófelület anyaga	termoplasztikus poliuretán 95° Shore A (piros)
Kerékagy szélessége	50 mm
Hüvely átmérője	12 mm

termék linkje

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M8
Villák Anyagvastagság	02.00
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	96 x 80
Rögzítőfuratok távolsága	80 / 77 x 60
Kinyúlás	40 mm
Felső lemezvastagság	02.50

További információ

Hőmérséklet tartomány	-40°C – +80°C
SKU / termékkód	TJP36S0125N2U6Q0N
Sorozat	sorozat N2U6
DIN / EN szabvány	DIN EN 12532

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	görgőscsapágy, rozsdamentes acél
Szálvédő	külön szálvédő nélkül

termék linkje