

első fékes forgóvillás kerék d 125 mm, sorozat BAU5, kettős golyóscsapágy

SKU: CIP5MW0125BAU5D0N

GTIN

5712221106175

Alapvető specifikációk

Teherbírás	500 kg
Kerékátmérő	125 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Teljes magasság	170 mm
Önsúly	4,24 kg
Elfordulási sugár	117.5 mm

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	alumínium (nagy teherbírású)
Futófelület anyaga	poliuretán 93 - 95° Shore A (barna)
Kerékagy szélessége	60 mm
Hüvely átmérője	20 mm

termék linkje

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M12
Villák Anyagvastagság	06.00
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	135 x 110
Rögzítőfuratok távolsága	105 x 84 / 76
Kinyúlás	50 mm
Felső lemezvastagság	08.00

További információ

Hőmérséklet tartomány	-20°C – +60°C
SKU / termékkód	CIP5MW0125BAU5D0N
Sorozat	sorozat BAU5
DIN / EN szabvány	DIN EN 12533

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	kettős golyóscsapágy
Szálvédő	külön szálvédő nélkül

termék linkje