

teljes fékkel ellátott forgóvillás kerék d 100 mm, sorozat P2D2, golyóscsapágy

SKU: UCP25W0100P2D2B32

GTIN

5712221103341

Alapvető specifikációk

Teherbírás	135 kg
Kerékátmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Teljes magasság	125 mm
Önsúly	0,82 kg
Elfordulási sugár	127 mm

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	polipropilén (szürke)
Futófelület anyaga	termoplasztikus gumi 65 - 75° Shore A (szürke)
Kerékagy szélessége	40 mm
Hüvely átmérője	8 mm

termék linkje

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M8
Villák Anyagvastagság	02.50
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	105 x 80
Rögzítőfuratok távolsága	80 / 77 x 60
Kinyúlás	40 mm
Felső lemezvastagság	02.50

További információ

Hőmérséklet tartomány	-20°C – +60°C
SKU / termékkód	UCP25W0100P2D2B32
Sorozat	sorozat P2D2
DIN / EN szabvány	DIN EN 12532

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	golyóscsapágy
Szálvédő	kis nejlon szálvédő

termék linkje