

teljes fékkel ellátott forgóvillás kerék d 125 mm, sorozat N2U6, görgőscsapágy

SKU: UCP35W0125N2U6R1W

GTIN

5712221102085

Alapvető specifikációk

Teherbírás	200 kg
Kerékátmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Teljes magasság	155 mm
Önsúly	1,05 kg
Elfordulási sugár	127 mm

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	poliamid (szürke)
Futófelület anyaga	termoplasztikus poliuretán 95° Shore A (piros)
Kerékagy szélessége	50 mm
Hüvely átmérője	15 mm

termék linkje

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M10
Villák Anyagvastagság	02.50
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	105 x 80
Rögzítőfuratok távolsága	80 / 77 x 60
Kinyúlás	45 mm
Felső lemezvastagság	02.50

További információ

Hőmérséklet tartomány	-40°C – +80°C
SKU / termékkód	UCP35W0125N2U6R1W
Sorozat	sorozat N2U6
DIN / EN szabvány	DIN EN 12532

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	görgőscsapágy
Szálvédő	kis fém szálvédő

termék linkje