

teljes fékkel ellátott forgóvillás kerék d 125 mm, sorozat Z4U5, kettős golyóscsapágy

SKU: UIP5EW0125Z4U5D34

GTIN

5712221105482

Alapvető specifikációk

Teherbírás	300 kg
Kerékátmérő	125 mm
Futófelület szélessége	45 mm
Teljes magasság	164 mm
Önsúly	2,34 kg
Elfordulási sugár	155 mm

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	poliamid (nagy teherbírású) (fekete)
Futófelület anyaga	termoplasztikus poliuretán 93 - 95° Shore A (barna)
Kerékagy szélessége	60 mm
Hüvely átmérője	12 mm

termék linkje

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M12
Villák Anyagvastagság	04.00
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	135 x 110
Rögzítőfuratok távolsága	105 x 84 / 76
Kinyúlás	55 mm
Felső lemezvastagság	05.00

További információ

Hőmérséklet tartomány	-20°C – +80°C
SKU / termékkód	UIP5EW0125Z4U5D34
Sorozat	sorozat Z4U5
DIN / EN szabvány	DIN EN 12533

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	kettős golyóscsapágy
Szálvédő	kis nejlon szálvédő

termék linkje