

teljes fékkel ellátott forgóvillás kerék d 160 mm, sorozat BAX7, kettős golyóscsapágy

SKU: UIP5EW0160BAX7D0N

GTIN

5712221106434

Alapvető specifikációk

Teherbírás	600 kg
Kerékátmérő	160 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Teljes magasság	195 mm
Önsúly	3,04 kg
Elfordulási sugár	165 mm

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	alumínium (nagy teherbírású)
Futófelület anyaga	PUlastic 75° Shore A (zöld)
Kerékagy szélessége	60 mm
Hüvely átmérője	20 mm

termék linkje

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M12
Villák Anyagvastagság	04.00
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	135 x 110
Rögzítőfuratok távolsága	105 x 84 / 76
Kinyúlás	55 mm
Felső lemezvastagság	05.00

További információ

Hőmérséklet tartomány	-20°C – +60°C
SKU / termékkód	UIP5EW0160BAX7D0N
Sorozat	sorozat BAX7
DIN / EN szabvány	DIN EN 12533

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	kettős golyóscsapágy
Szálvédő	külön szálvédő nélkül

termék linkje