




teljes fékkel ellátott forgóvillás kerék d 200 mm, sorozat BAF2, kettős golyóscsapágy

SKU: UIP57W0200BAF2D0N

GTIN



Alapvető specifikációk

Teherbírás	500 kg
Kerékátmérő	200 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Teljes magasság	245 mm
Önsúly	3,19 kg
Elfordulási sugár	165 mm

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	alumínium (nagy teherbírású)
Futófelület anyaga	rugalmas 70 - 75° Shore A (szürke)
Kerékagy szélessége	60 mm
Hüvely átmérője	20 mm

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M12
Villák Anyagvastagság	03.00
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	135 x 110
Rögzítőfuratok távolsága	105 x 84 / 76
Kinyúlás	55 mm
Felső lemezvastagság	04.00

További információ

Hőmérséklet tartomány	-20°C - +80°C
SKU / termékkód	UIP57W0200BAF2D0N
Sorozat	sorozat BAF2
DIN / EN szabvány	DIN EN 12533

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	kettős golyóscsapágy
Szálvédő	külön szálvédő nélkül