



teljes fékkel ellátott forgóvillás kerék d 35 mm, sorozat SWU5, kettős golyóscsapágy

SKU: ULPA6W0035SWU5D0N

GTIN



Alapvető specifikációk

Teherbírás	100 kg
Kerékátmérő	35 mm
Futófelület szélessége	27 mm
Teljes magasság	52.5 mm
Önsúly	0,28 kg
Elfordulási sugár	56 mm

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	kék passzívált acél
Futófelület anyaga	poliuretán 93 - 95° Shore A (barna)
Kerékagy szélessége	30 mm
Hüvely átmérője	8 mm

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M6
Villák Anyagvastagság	02.00
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	60 x 60
Rögzítőfuratok távolsága	48 / 38 x 48 / 38
Kinyúlás	15 mm
Felső lemezvastagság	02.50

További információ

Hőmérséklet tartomány	-20°C - +60°C
SKU / termékkód	ULPA6W0035SWU5D0N
Sorozat	sorozat SWU5
DIN / EN szabvány	DIN EN 12530

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágý típus	kettős golyóscsapágý
Szálvédő	külön szálvédő nélkül