



teljes fékkel ellátott forgóvillás kerék d 75 mm, sorozat P2T2, siklócsapágý

SKU: UBPA2C0075P2T2P0N

GTIN



Alapvető specifikációk

Teherbírás	75 kg
Kerékátmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Teljes magasság	100 mm
Önsúly	0,29 kg
Elfordulási sugár	80 mm

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	polipropilén (szürke)
Futófelület anyaga	termoplasztikus gumi 95° Shore A (szürke)
Kerékagy szélessége	28 mm
Hüvely átmérője	8 mm

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M6
Villák Anyagvastagság	02.00
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	60 x 60
Rögzítőfuratok távolsága	48 / 38 x 48 / 38
Kinyúlás	25 mm
Felső lemezvastagság	02.00

További információ

Hőmérséklet tartomány	-20°C - +60°C
SKU / termékkód	UBPA2C0075P2T2P0N
Sorozat	sorozat P2T2
DIN / EN szabvány	DIN EN 12530

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	siklócsapágy
Szálvédő	külön szálvédő nélkül