

ruota girevole d 100 mm, serie V0Z0, doppio cuscinetto a sfere

SKU: TIPKKW0100V0Z0D0N

GTIN

5712221105284

Specifiche di base

Portata	500 kg
Diametro della ruota	100 mm
Larghezza del battistrada	37 mm
Altezza totale	140 mm
Peso unitario	1,7 kg

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	poliammide (per carichi pesanti) (bianco)
Materiale del battistrada	poliammide (per carichi pesanti) (bianco)
Larghezza del mozzo ruota	47 mm
Diametro della boccola	15 mm

link al prodotto

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M10
Spessore del materiale della forcella	05.00
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	100 x 85
Interasse dei fori di fissaggio	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Disassamento	45 mm
Spessore della piastra superiore	06.00

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-40°C – +80°C
SKU / Codice prodotto	TIPKKW0100V0Z0D0N
Serie	serie V0Z0
Standard DIN / EN	DIN EN 12533

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	doppio cuscinetto a sfere
Parafili	senza parafili separato

link al prodotto