

ruota girevole d 200 mm, serie N2U6, cuscinetto a rulli

SKU: TQP57W0200N2U6R1W

GTIN

5712221102009

Specifiche di base

Portata	350 kg
Diametro della ruota	200 mm
Larghezza del battistrada	48 mm
Altezza totale	235 mm
Peso unitario	2,26 kg

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	poliammide (grigio)
Materiale del battistrada	poliuretano termoplastico 95° Shore A (rosso)
Larghezza del mozzo ruota	59 mm
Diametro della boccola	20 mm

link al prodotto

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M12
Spessore del materiale della forcella	03.00
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	135 x 110
Interasse dei fori di fissaggio	105 x 84 / 76
Disassamento	55 mm
Spessore della piastra superiore	04.00

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-40°C – +80°C
SKU / Codice prodotto	TQP57W0200N2U6R1W
Serie	serie N2U6
Standard DIN / EN	DIN EN 12532

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	cuscinetto a rulli
Parafili	parafili piccolo in metallo

link al prodotto