

ruota girevole d 200 mm, serie Z0Z0, doppio cuscinetto a sfere

SKU: TIP5KW0200Z0Z0D0N

GTIN

5712221106533

Specifiche di base

Portata	1000 kg
Diametro della ruota	200 mm
Larghezza del battistrada	50 mm
Altezza totale	245 mm
Peso unitario	3,69 kg

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	poliammide (per carichi pesanti) (bianco)
Materiale del battistrada	poliammide (per carichi pesanti) (bianco)
Larghezza del mozzo ruota	60 mm
Diametro della boccola	20 mm

link al prodotto

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M12
Spessore del materiale della forcella	05.00
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	135 x 110
Interasse dei fori di fissaggio	105 x 84 / 76
Disassamento	55 mm
Spessore della piastra superiore	06.00

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-40°C – +80°C
SKU / Codice prodotto	TIP5KW0200Z0Z0D0N
Serie	serie Z0Z0
Standard DIN / EN	DIN EN 12533

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	doppio cuscinetto a sfere
Parafili	senza parafili separato

link al prodotto