

ruota girevole con bloccaggio totale d 100 mm, serie DAU5, doppio cuscinetto a sfere

SKU: UIPKKW0100DAU5D0N

GTIN

5712221105215

Specifiche di base

Portata	250 kg
Diametro della ruota	100 mm
Larghezza del battistrada	40 mm
Altezza totale	140 mm
Peso unitario	2 kg
Raggio di rotazione	95 mm

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	alluminio
Materiale del battistrada	poliuretano 95° Shore A (marrone)
Larghezza del mozzo ruota	47 mm
Diametro della boccola	15 mm

link al prodotto

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M10
Spessore del materiale della forcella	05.00
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	100 x 85
Interasse dei fori di fissaggio	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Disassamento	45 mm
Spessore della piastra superiore	06.00

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-20°C – +60°C
SKU / Codice prodotto	UIPKKW0100DAU5D0N
Serie	serie DAU5
Standard DIN / EN	DIN EN 12533

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	doppio cuscinetto a sfere
Parafili	senza parafili separato

link al prodotto