

ruota girevole con bloccaggio totale d 100 mm, serie M6N2, cuscinetto a rulli

SKU: UQP21W0100M6N2R32

GTIN

5712221101927

Specifiche di base

Portata	160 kg
Diametro della ruota	100 mm
Larghezza del battistrada	36 mm
Altezza totale	128 mm
Peso unitario	1 kg
Raggio di rotazione	127 mm

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	poliammide (grigio) con anello: elastico (rosso)
Materiale del battistrada	poliammide (grigio)
Larghezza del mozzo ruota	40 mm
Diametro della boccola	12 mm

link al prodotto

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M8
Spessore del materiale della forcella	02.50
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	105 x 80
Interasse dei fori di fissaggio	80 / 77 x 60
Disassamento	40 mm
Spessore della piastra superiore	03.00

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-20°C – +80°C
SKU / Codice prodotto	UQP21W0100M6N2R32
Serie	serie M6N2
Standard DIN / EN	DIN EN 12532

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	cuscinetto a rulli
Parafili	parafili piccolo in nylon

link al prodotto