

ruota girevole con bloccaggio totale d 125 mm, serie BAU5, doppio cuscinetto a sfere

SKU: UIP5EW0125BAU5D0N

GTIN

5712221106113

Specifiche di base

Portata	400 kg
Diametro della ruota	125 mm
Larghezza del battistrada	50 mm
Altezza totale	164 mm
Peso unitario	2,64 kg
Raggio di rotazione	155 mm

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	alluminio (per carichi pesanti)
Materiale del battistrada	poliuretano 93 - 95° Shore A (marrone)
Larghezza del mozzo ruota	60 mm
Diametro della boccola	20 mm

link al prodotto

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M12
Spessore del materiale della forcella	04.00
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	135 x 110
Interasse dei fori di fissaggio	105 x 84 / 76
Disassamento	55 mm
Spessore della piastra superiore	05.00

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-20°C – +60°C
SKU / Codice prodotto	UIP5EW0125BAU5D0N
Serie	serie BAU5
Standard DIN / EN	DIN EN 12533

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	doppio cuscinetto a sfere
Parafili	senza parafili separato

link al prodotto