



ruota girevole con bloccaggio totale d 160 mm, serie SWR2, cuscinetto a rulli

SKU: UQP58W0160SWR2R0N

GTIN



Specifiche di base

Portata	135 kg
Diametro della ruota	160 mm
Larghezza del battistrada	40 mm
Altezza totale	195 mm
Peso unitario	2,68 kg
Raggio di rotazione	165 mm

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	lamiera d'acciaio passivata blu
Materiale del battistrada	gomma piena 85° Shore A (grigio)
Larghezza del mozzo ruota	59 mm
Diametro della boccola	20 mm

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M12
Spessore del materiale della forcella	03.00
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	135 x 110
Interasse dei fori di fissaggio	105 x 84 / 76
Disassamento	55 mm
Spessore della piastra superiore	03.50

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-20°C - +60°C
SKU / Codice prodotto	UQP58W0160SWR2R0N
Serie	serie SWR2
Standard DIN / EN	DIN EN 12532

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	cuscinetto a rulli
Parafili	senza parafili separato