



ruota girevole con bloccaggio totale d 200 mm, serie BAF4, doppio cuscinetto a sfere

SKU: UIP5KW0200BAF4D0N

GTIN



Specifiche di base

Portata	500 kg
Diametro della ruota	200 mm
Larghezza del battistrada	50 mm
Altezza totale	245 mm
Peso unitario	4,48 kg
Raggio di rotazione	195 mm

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	alluminio (per carichi pesanti)
Materiale del battistrada	elastico 70 - 75° Shore A (nero)
Larghezza del mozzo ruota	60 mm
Diametro della boccola	20 mm

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M12
Spessore del materiale della forcella	05.00
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	135 x 110
Interasse dei fori di fissaggio	105 x 84 / 76
Disassamento	55 mm
Spessore della piastra superiore	06.00

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-20°C - +80°C
SKU / Codice prodotto	UIP5KW0200BAF4D0N
Serie	serie BAF4
Standard DIN / EN	DIN EN 12533

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	doppio cuscinetto a sfere
Parafili	senza parafili separato