



ruota girevole con bloccaggio totale d 200 mm, serie N0N0, cuscinetto a rulli

SKU: UQP58W0200N0N0R1W

GTIN



Specifiche di base

Portata	300 kg
Diametro della ruota	200 mm
Larghezza del battistrada	50 mm
Altezza totale	235 mm
Peso unitario	2,41 kg
Raggio di rotazione	165 mm

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	poliammide (bianco)
Materiale del battistrada	poliammide (bianco)
Larghezza del mozzo ruota	59 mm
Diametro della boccola	20 mm

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M12
Spessore del materiale della forcella	03.00
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	135 x 110
Interasse dei fori di fissaggio	105 x 84 / 76
Disassamento	55 mm
Spessore della piastra superiore	03.50

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-40°C - +80°C
SKU / Codice prodotto	UQP58W0200N0N0R1W
Serie	serie N0N0
Standard DIN / EN	DIN EN 12532

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	cuscinetto a rulli
Parafili	parafili piccolo in metallo