



ruota girevole con bloccaggio totale d 200 mm, serie Z4U5, doppio cuscinetto a sfere

SKU: UIP5EW0200Z4U5D34

GTIN



Specifiche di base

Portata	500 kg
Diametro della ruota	200 mm
Larghezza del battistrada	45 mm
Altezza totale	245 mm
Peso unitario	3,02 kg
Raggio di rotazione	165 mm

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	poliammide (per carichi pesanti) (nero)
Materiale del battistrada	poliuretano termoplastico 93 - 95° Shore A (marrone)
Larghezza del mozzo ruota	60 mm
Diametro della boccola	12 mm

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M12
Spessore del materiale della forcella	04.00
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	135 x 110
Interasse dei fori di fissaggio	105 x 84 / 76
Disassamento	55 mm
Spessore della piastra superiore	05.00

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-20°C - +80°C
SKU / Codice prodotto	UIP5EW0200Z4U5D34
Serie	serie Z4U5
Standard DIN / EN	DIN EN 12533

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	doppio cuscinetto a sfere
Parafili	parafili piccolo in nylon