



ruota girevole con bloccaggio totale d 50 mm, serie SWU5, doppio cuscinetto a sfere

SKU: ULPS1W0050SWU5D0N

GTIN



Specifiche di base

Portata	150 kg
Diametro della ruota	50 mm
Larghezza del battistrada	33 mm
Altezza totale	72 mm
Peso unitario	0,57 kg
Raggio di rotazione	75 mm

Materiali e costruzione

Materiale del nucleo della ruota	acciaio passivato blu
Materiale del battistrada	poliuretano 93 - 95° Shore A (marrone)
Larghezza del mozzo ruota	36 mm
Diametro della boccola	8 mm

Fissaggio e montaggio

Dimensione del bullone	M8
Spessore del materiale della forcella	02.50
Fissaggio / Montaggio	piastra
Dimensioni della piastra di fissaggio	90 x 66
Interasse dei fori di fissaggio	75 / 61 x 51 / 45
Disassamento	30 mm
Spessore della piastra superiore	03.00

Ulteriori informazioni

Intervallo di temperatura	-20°C - +60°C
SKU / Codice prodotto	ULPS1W0050SWU5D0N
Serie	serie SWU5
Standard DIN / EN	DIN EN 12530

Cuscinetti e movimento

Tipo di cuscinetto ruota	doppio cuscinetto a sfere
Parafili	senza parafili separato