

pasukamas ratukas su centrine tvirtinimo skyle d 100 mm, serija R4E2, rutulinis guolis

SKU: IQH35W0100R4E2B34

GTIN

5712221102924

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	150 kg
Ratų skersmuo	100 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	35 mm
Bendras aukštis	127 mm
Vieneto svoris	0,59 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (juoda)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	elastingas 65° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	40 mm
Įvorės skersmuo	8 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.50
Tvirtinimas / montavimas	varžto skylė
Tvirtinimo skylių atstumas	13
Poslinkis	40 mm
Viršutinės plokštės storis	02.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C – +80°C
SKU / produkto kodas	IQH35W0100R4E2B34
Serija	serija R4E2
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	maža nailoninė apsauga nuo siūlų

produkto nuoroda