

pasukamas ratukas su centrine tvirtinimo skyle d 50 mm, serija P2T2, slydimo guolis, nerūdijantis plienas

SKU: IBH1QSC050P2T2L0N

GTIN

5712221106847

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	50 kg
Ratų skersmuo	50 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	19 mm
Bendras aukštis	70 mm
Vieneto svoris	0,13 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	polipropilenas (pilka)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	termoplastinė guma 95° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	22 mm
Įvorės skersmuo	8 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M6
Šakutės medžiagos storis	01.50
Tvirtinimas / montavimas	varžto skylė
Tvirtinimo skylių atstumas	11
Poslinkis	25 mm
Viršutinės plokštės storis	01.80

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C – +60°C
SKU / produkto kodas	IBH1QSC050P2T2L0N
Serija	serija P2T2
DIN / EN standartas	DIN EN 12530

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	slydimo guolis, nerūdijantis plienas
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų