



pasukamas ratukas su centrine tvirtinimo skyle d 80 mm,
serija P2W2, slydimo guolis, nerūdijantis plienas

SKU: IJH36S0080P2W2L0N

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	80 kg
Ratų skersmuo	80 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	30 mm
Bendras aukštis	106 mm
Vieneto svoris	0,4 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	polipropilenas (pilka)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	termoplastinė guma 95° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	40 mm
Ivorės skersmuo	12 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.00
Tvirtinimas / montavimas	varžto skylė
Tvirtinimo skylių atstumas	13
Poslinkis	36 mm
Viršutinės plokštės storis	02.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +60°C
SKU / produkto kodas	IJH36S0080P2W2L0N
Serija	serija P2W2
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	slydimo guolis, nerūdijantis plienas
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų