

pasukamas ratukas su centrine tvirtinimo skyle d 80 mm, serija R4F1, ritininis guolis

SKU: ICH35W0080R4F1R0N

GTIN

5712221102313

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	130 kg
Ratų skersmuo	80 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	35 mm
Bendras aukštis	104 mm
Vieneto svoris	0,51 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (juoda)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	elastingas 75° Shore A (mėlyna)
Ratų stebulės plotis	40 mm
Įvorės skersmuo	12 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.50
Tvirtinimas / montavimas	varžto skylė
Tvirtinimo skylių atstumas	13
Poslinkis	40 mm
Viršutinės plokštės storis	02.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C – +80°C
SKU / produkto kodas	ICH35W0080R4F1R0N
Serija	serija R4F1
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	ritininis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų