

pasukamas ratukas su centrine skyle ir visišku fiksavimu d 125 mm, serija R4E2, rutulinis guolis, nerūdijantis plienas

SKU: CJH86S0125R4E2S34

GTIN

5712221107851

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	200 kg
Ratų skersmuo	125 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	38 mm
Bendras aukštis	153 mm
Vieneto svoris	0,83 kg
Pasukimo spindulys	120 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (juoda)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	elastingas 65° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	50 mm
Įvorės skersmuo	8 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.00
Tvirtinimas / montavimas	varžto skylė
Tvirtinimo skylių atstumas	13
Poslinkis	40 mm
Viršutinės plokštės storis	02.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C – +80°C
SKU / produkto kodas	CJH86S0125R4E2S34
Serija	serija R4E2
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	rutulinis guolis, nerūdijantis plienas
Apsauga nuo siūlų	maža nailoninė apsauga nuo siūlų

produkto nuoroda