



pasukamas ratukas su centrine skyle ir visišku fiksavimu d
200 mm, serija P2V2, slydimo guolis, nerūdijantis plienas

SKU: CJH9OS0200P2V2L0N

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	200 kg
Ratų skersmuo	200 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	48 mm
Bendras aukštis	230 mm
Vieneto svoris	1,82 kg
Pasukimo spindulys	165 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	polipropilenas (pilka)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	termoplastinė guma 85° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	59 mm
Ivorės skersmuo	20 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M12
Šakutės medžiagos storis	02.50
Tvirtinimas / montavimas	varžto skylė
Tvirtinimo skylių atstumas	13
Poslinkis	55 mm
Viršutinės plokštės storis	02.75

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +60°C
SKU / produkto kodas	CJH9OS0200P2V2L0N
Serija	serija P2V2
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	slydimo guolis, nerūdijantis plienas
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų