



pasukamas ratukas su centrine skyle ir visišku fiksavimu d
200 mm, serija R4E2, dvigubas rutulinis guolis

SKU: CQH98W0200R4E2D34

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	250 kg
Ratų skersmuo	200 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	46 mm
Bendras aukštis	228 mm
Vieneto svoris	2,38 kg
Pasukimo spindulys	165 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (juoda)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	elastingas 65° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	59 mm
Ivorės skersmuo	12 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M12
Šakutės medžiagos storis	03.00
Tvirtinimas / montavimas	varžto skylė
Tvirtinimo skylių atstumas	13
Poslinkis	55 mm
Viršutinės plokštės storis	03.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +80°C
SKU / produkto kodas	CQH98W0200R4E2D34
Serija	serija R4E2
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	dvigubas rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	maža nailoninė apsauga nuo siūlų