



pasukamas ratukas su centrine skyle ir visišku fiksavimu d
50 mm, serija P2T2, slydimo guolis

SKU: CDHHHC0050P2T2P0N

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	70 kg
Ratų skersmuo	50 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	19 mm
Bendras aukštis	70 mm
Vieneto svoris	0,27 kg
Pasukimo spindulys	80 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	polipropilenas (pilka)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	termoplastinė guma 95° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	44 mm
Ivorės skersmuo	8 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M6
Šakutės medžiagos storis	02.00
Tvirtinimas / montavimas	varžto skylė
Tvirtinimo skylių atstumas	11
Poslinkis	25 mm
Viršutinės plokštės storis	01.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +60°C
SKU / produkto kodas	CDHHHC0050P2T2P0N
Serija	serija P2T2
DIN / EN standartas	DIN EN 12530

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	slydimo guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų