



nepasukamas ratukas d 100 mm, serija V0Z0, dvigubas
rutulinis guolis

SKU: GIPK4W0100V0Z0D0N

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	500 kg
Ratų skersmuo	100 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	37 mm
Bendras aukštis	140 mm
Vieneto svoris	1,03 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (didelėms apkrovoms) (balta)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	poliamidas (didelėms apkrovoms) (balta)
Ratų stebulės plotis	47 mm
Ivorės skersmuo	15 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M10
Šakutės medžiagos storis	04.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	100 x 88
Tvirtinimo skylių atstumas	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Viršutinės plokštės storis	04.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-40°C – +80°C
SKU / produkto kodas	GIPK4W0100V0Z0D0N
Serija	serija V0Z0
DIN / EN standartas	DIN EN 12533

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	dvigubas rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų