

nepasukamas ratukas d 125 mm, serija N2U6, ritininis guolis, nerūdijantis plienas

SKU: GJP32S0125N2U6Q0N

GTIN

5712221107455

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	200 kg
Ratų skersmuo	125 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	32 mm
Bendras aukštis	155 mm
Vieneto svoris	0,68 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (pilka)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	termoplastinis poliuretanas 95° Shore A (raudona)
Ratų stebulės plotis	50 mm
Įvorės skersmuo	12 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	96 x 80
Tvirtinimo skylių atstumas	80 / 77 x 60
Viršutinės plokštės storis	02.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-40°C – +80°C
SKU / produkto kodas	GJP32S0125N2U6Q0N
Serija	serija N2U6
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	ritininis guolis, nerūdijantis plienas
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų

produkto nuoroda