



nepasukamas ratukas d 160 mm, serija BAU5, dvigubas
rutulinis guolis

SKU: GIP5MW0160BAU5D0N

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	600 kg
Ratų skersmuo	160 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	50 mm
Bendras aukštis	202 mm
Vieneto svoris	2,7 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	aliuminis (didelėms apkrovoms)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	poliuretanas 93 - 95° Shore A (ruda)
Ratų stebulės plotis	60 mm
Įvorės skersmuo	20 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M12
Šakutės medžiagos storis	06.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	135 x 110
Tvirtinimo skylių atstumas	105 x 84 / 76
Viršutinės plokštės storis	08.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C – +60°C
SKU / produkto kodas	GIP5MW0160BAU5D0N
Serija	serija BAU5
DIN / EN standartas	DIN EN 12533

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	dvigubas rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų