



pasukamas ratukas d 100 mm, serija R4E1, rutulinis guolis

SKU: TQP21W0100R4E1B34

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	200 kg
Ratų skersmuo	100 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	35 mm
Bendras aukštis	128 mm
Vieneto svoris	0,73 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (juoda)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	elastingas 65° Shore A (mėlyna)
Ratų stebulės plotis	40 mm
Ivorės skersmuo	8 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.50
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	105 x 80
Tvirtinimo skylių atstumas	80 / 77 x 60
Poslinkis	40 mm
Viršutinės plokštės storis	03.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +80°C
SKU / produkto kodas	TQP21W0100R4E1B34
Serija	serija R4E1
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	maža nailoninė apsauga nuo siūlų