



pasukamas ratukas d 125 mm, serija BAU5, dvigubas
rutulinis guolis

SKU: TIP5EW0125BAU5D0N

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	400 kg
Ratų skersmuo	125 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	50 mm
Bendras aukštis	164 mm
Vieneto svoris	2,3 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	aliuminis (didelėms apkrovoms)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	poliuretanas 93 - 95° Shore A (ruda)
Ratų stebulės plotis	60 mm
Įvorės skersmuo	20 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M12
Šakutės medžiagos storis	04.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	135 x 110
Tvirtinimo skylių atstumas	105 x 84 / 76
Poslinkis	50 mm
Viršutinės plokštės storis	05.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +60°C
SKU / produkto kodas	TIP5EW0125BAU5D0N
Serija	serija BAU5
DIN / EN standartas	DIN EN 12533

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	dvigubas rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų