



pasukamas ratukas d 150 mm, serija P2T2, rutulinis guolis

SKU: TBPE5C0150P2T2B42

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	100 kg
Ratų skersmuo	150 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	32 mm
Bendras aukštis	185 mm
Vieneto svoris	0,7 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	polipropilenas (pilka)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	termoplastinė guma 95° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	36 mm
Ivorės skersmuo	8 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.50
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	77 x 67
Tvirtinimo skylių atstumas	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Poslinkis	40 mm
Viršutinės plokštės storis	02.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +60°C
SKU / produkto kodas	TBPE5C0150P2T2B42
Serija	serija P2T2
DIN / EN standartas	DIN EN 12530

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	visiškai dengianti plastikinė apsauga nuo siūlų