



pasukamas ratukas d 160 mm, serija R4E2, rutulinis guolis, nerūdijantis plienas

SKU: TJP5OS0160R4E2S34

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	300 kg
Ratų skersmuo	160 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	50 mm
Bendras aukštis	195 mm
Vieneto svoris	1,71 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (juoda)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	elastingas 65° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	59 mm
Įvorės skersmuo	12 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M12
Šakutės medžiagos storis	02.50
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	135 x 110
Tvirtinimo skylių atstumas	105 x 76 / 84
Poslinkis	55 mm
Viršutinės plokštės storis	02.75

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +80°C
SKU / produkto kodas	TJP5OS0160R4E2S34
Serija	serija R4E2
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	rutulinis guolis, nerūdijantis plienas
Apsauga nuo siūlų	maža nailoninė apsauga nuo siūlų