

pasukamas ratukas d 160 mm, serija Z0Z0, dvigubas rutulinis guolis

SKU: TIP5KW0160Z0Z0D0N

GTIN

5712221106526

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	800 kg
Ratų skersmuo	160 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	50 mm
Bendras aukštis	202 mm
Vieneto svoris	3,24 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (didelėms apkrovoms) (balta)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	poliamidas (didelėms apkrovoms) (balta)
Ratų stebulės plotis	60 mm
Įvorės skersmuo	20 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M12
Šakutės medžiagos storis	05.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	135 x 110
Tvirtinimo skylių atstumas	105 x 84 / 76
Poslinkis	55 mm
Viršutinės plokštės storis	06.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-40°C – +80°C
SKU / produkto kodas	TIP5KW0160Z0Z0D0N
Serija	serija Z0Z0
DIN / EN standartas	DIN EN 12533

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	dvigubas rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų