



pasukamas ratukas d 200 mm, serija BAF4, dvigubas
rutulinis guolis

SKU: TIP5KW0200BAF4D0N

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	500 kg
Ratų skersmuo	200 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	50 mm
Bendras aukštis	245 mm
Vieneto svoris	3,91 kg

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	aliuminis (didelėms apkrovoms)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	elastingas 70 - 75° Shore A (juoda)
Ratų stebulės plotis	60 mm
Įvorės skersmuo	20 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M12
Šakutės medžiagos storis	05.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	135 x 110
Tvirtinimo skylių atstumas	105 x 84 / 76
Poslinkis	55 mm
Viršutinės plokštės storis	06.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +80°C
SKU / produkto kodas	TIP5KW0200BAF4D0N
Serija	serija BAF4
DIN / EN standartas	DIN EN 12533

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	dvigubas rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų