

pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 100 mm, serija M6N2, ritininis guolis

SKU: UQP21W0100M6N2R32

GTIN

5712221101927

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	160 kg
Ratų skersmuo	100 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	36 mm
Bendras aukštis	128 mm
Vieneto svoris	1 kg
Pasukimo spindulys	127 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (pilka) su žiedu: elastingas (raudona)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	poliamidas (pilka)
Ratų stebulės plotis	40 mm
Įvorės skersmuo	12 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.50
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	105 x 80
Tvirtinimo skylių atstumas	80 / 77 x 60
Poslinkis	40 mm
Viršutinės plokštės storis	03.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C – +80°C
SKU / produkto kodas	UQP21W0100M6N2R32
Serija	serija M6N2
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	ritininis guolis
Apsauga nuo siūlų	maža nailoninė apsauga nuo siūlų