

pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 100 mm, serija N0N0, slydimo guolis, nerūdijantis plienas

SKU: UJP26S0100N0N0L0N

GTIN

5712221107196

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	150 kg
Ratų skersmuo	100 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	36 mm
Bendras aukštis	128 mm
Vieneto svoris	0,6 kg
Pasukimo spindulys	115 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (balta)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	poliamidas (balta)
Ratų stebulės plotis	40 mm
Įvorės skersmuo	12 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	96 x 80
Tvirtinimo skylių atstumas	80 / 77 x 60
Poslinkis	36 mm
Viršutinės plokštės storis	02.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-40°C – +80°C
SKU / produkto kodas	UJP26S0100N0N0L0N
Serija	serija N0N0
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	slydimo guolis, nerūdijantis plienas
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų