



pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 125 mm, serija
DAU5, dvigubas rutulinis guolis

SKU: UIPKKW0125DAU5D0N

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	350 kg
Ratų skersmuo	125 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	40 mm
Bendras aukštis	165 mm
Vieneto svoris	2,22 kg
Pasukimo spindulys	107.5 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	aliuminis
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	poliuretanas 95° Shore A (ruda)
Ratų stebulės plotis	47 mm
Ivorės skersmuo	15 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M10
Šakutės medžiagos storis	05.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	100 x 85
Tvirtinimo skylių atstumas	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Poslinkis	45 mm
Viršutinės plokštės storis	06.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +60°C
SKU / produkto kodas	UIPKKW0125DAU5D0N
Serija	serija DAU5
DIN / EN standartas	DIN EN 12533

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	dvigubas rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų