

pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 200 mm, serija P0P0, ritininis guolis

SKU: UQP58W0200P0P0R1W

GTIN

5712221101293

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	250 kg
Ratų skersmuo	200 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	50 mm
Bendras aukštis	235 mm
Vieneto svoris	2,27 kg
Pasukimo spindulys	165 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	polipropilenas (balta)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	polipropilenas (balta)
Ratų stebulės plotis	59 mm
Įvorės skersmuo	20 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M12
Šakutės medžiagos storis	03.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	135 x 110
Tvirtinimo skylių atstumas	105 x 84 / 76
Poslinkis	55 mm
Viršutinės plokštės storis	03.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C – +60°C
SKU / produkto kodas	UQP58W0200P0P0R1W
Serija	serija P0P0
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	ritininis guolis
Apsauga nuo siūlų	maža metalinė apsauga nuo siūlų