

pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 200 mm, serija R4E1, dvigubas rutulinis guolis

SKU: UQP58W0200R4E1D34

GTIN

5712221102603

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	350 kg
Ratų skersmuo	200 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	46 mm
Bendras aukštis	235 mm
Vieneto svoris	2,72 kg
Pasukimo spindulys	165 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (juoda)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	elastingas 65° Shore A (mėlyna)
Ratų stebulės plotis	59 mm
Įvorės skersmuo	12 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M12
Šakutės medžiagos storis	03.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	135 x 110
Tvirtinimo skylių atstumas	105 x 84 / 76
Poslinkis	55 mm
Viršutinės plokštės storis	03.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C – +80°C
SKU / produkto kodas	UQP58W0200R4E1D34
Serija	serija R4E1
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	dvigubas rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	maža nailoninė apsauga nuo siūlų