



pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 250 mm, serija SWS4, ritininis guolis

SKU: UQP57W0250SWS4R0N

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	250 kg
Ratų skersmuo	250 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	50 mm
Bendras aukštis	295 mm
Vieneto svoris	4,81 kg
Pasukimo spindulys	180 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	mėlynai pasyvuotas lakštinis plienas
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	pilnavidurė guma 85° Shore A (juoda)
Ratų stebulės plotis	59 mm
Įvorės skersmuo	20 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M12
Šakutės medžiagos storis	03.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	135 x 110
Tvirtinimo skylių atstumas	105 x 84 / 76
Poslinkis	65 mm
Viršutinės plokštės storis	04.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +60°C
SKU / produkto kodas	UQP57W0250SWS4R0N
Serija	serija SWS4
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	ritininis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų