

pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 35 mm, serija SWU5, dvigubas rutulinis guolis

SKU: ULPA6W0035SWU5D0N

GTIN

5712221108452

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	100 kg
Ratų skersmuo	35 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	27 mm
Bendras aukštis	52.5 mm
Vieneto svoris	0,28 kg
Pasukimo spindulys	56 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	mėlynai pasyvuotas plienas
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	poliuretanas 93 - 95° Shore A (ruda)
Ratų stebulės plotis	30 mm
Įvorės skersmuo	8 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M6
Šakutės medžiagos storis	02.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	60 x 60
Tvirtinimo skylių atstumas	48 / 38 x 48 / 38
Poslinkis	15 mm
Viršutinės plokštės storis	02.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C – +60°C
SKU / produkto kodas	ULPA6W0035SWU5D0N
Serija	serija SWU5
DIN / EN standartas	DIN EN 12530

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	dvigubas rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų