



pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 75 mm, serija P2T2, rutulinis guolis

SKU: UEPE1C0075P2T2B42

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	100 kg
Ratų skersmuo	75 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	25 mm
Bendras aukštis	100 mm
Vieneto svoris	0,7 kg
Pasukimo spindulys	96 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	polipropilenas (pilka)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	termoplastinė guma 95° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	56 mm
Ivorės skersmuo	6 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M6
Šakutės medžiagos storis	02.50
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	77 x 67
Tvirtinimo skylių atstumas	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Poslinkis	32 mm
Viršutinės plokštės storis	03.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +60°C
SKU / produkto kodas	UEPE1C0075P2T2B42
Serija	serija P2T2
DIN / EN standartas	DIN EN 12530

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	visiškai dengianti plastikinė apsauga nuo siūlų