



pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 75 mm, serija P4P4, slydimo guolis

SKU: UBPA2C0075P4P4P0N

GTIN



Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	30 kg
Ratų skersmuo	75 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	23 mm
Bendras aukštis	100 mm
Vieneto svoris	0,27 kg
Pasukimo spindulys	80 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	polipropilenas (juoda)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	polipropilenas (juoda)
Ratų stebulės plotis	28 mm
Ivorės skersmuo	8 mm

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M6
Šakutės medžiagos storis	02.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	60 x 60
Tvirtinimo skylių atstumas	48 / 38 x 48 / 38
Poslinkis	25 mm
Viršutinės plokštės storis	02.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C - +60°C
SKU / produkto kodas	UBPA2C0075P4P4P0N
Serija	serija P4P4
DIN / EN standartas	DIN EN 12530

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	slydimo guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų