

pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 75 mm, serija V0Z0, dvigubas rutulinis guolis

SKU: UIPKKW0075V0Z0D0N

GTIN

5712221105345

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	300 kg
Ratų skersmuo	75 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	32 mm
Bendras aukštis	117.5 mm
Vieneto svoris	1,76 kg
Pasukimo spindulys	85 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (didelėms apkrovoms) (balta)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	poliamidas (didelėms apkrovoms) (balta)
Ratų stebulės plotis	47 mm
Įvorės skersmuo	15 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M10
Šakutės medžiagos storis	05.00
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	100 x 85
Tvirtinimo skylių atstumas	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Poslinkis	45 mm
Viršutinės plokštės storis	06.00

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-40°C – +80°C
SKU / produkto kodas	UIPKKW0075V0Z0D0N
Serija	serija V0Z0
DIN / EN standartas	DIN EN 12533

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	dvigubas rutulinis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų