

pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 80 mm, serija N2U6, ritininis guolis

SKU: UCP25W0080N2U6R1W

GTIN

5712221102061

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	130 kg
Ratų skersmuo	80 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	32 mm
Bendras aukštis	105 mm
Vieneto svoris	0,77 kg
Pasukimo spindulys	127 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	poliamidas (pilka)
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	termoplastinis poliuretanas 95° Shore A (raudona)
Ratų stebulės plotis	40 mm
Įvorės skersmuo	12 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.50
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	105 x 80
Tvirtinimo skylių atstumas	80 / 77 x 60
Poslinkis	40 mm
Viršutinės plokštės storis	02.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-40°C – +80°C
SKU / produkto kodas	UCP25W0080N2U6R1W
Serija	serija N2U6
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	ritininis guolis
Apsauga nuo siūlų	maža metalinė apsauga nuo siūlų